

Kehrtwende ...

75/100 cm Arbeitsbreite

bis zu 4.000 m²/h Flächenleistung

Hydraulikantrieb für den Fahr-/Kehrbetrieb

wartungsarm, viel Komfort, wenig Aufwand

serienmäßiges Getriebe mit Differenzial

extrem wendig

große Antriebsräder

stark im Geländeeinsatz

Gestängesteuerung statt Bowdenzüge

robust und langlebig

stufenloser Fahrtrieb vorwärts/rückwärts

flexibles und effektives Arbeiten



Handkehrmaschine

HK 5.5

HK 6.5

Für professionellen Einsatz!

Mit dieser handgeführten Kehrmaschine haben Sie einen kraftvollen und vielseitig einsetzbaren Helfer:

Mit einer Kehrbreite von 75 / 100 cm erreichen Sie Flächenleistungen von bis zu 4.000 m² pro Stunde. Kombiniert mit dem handlichen Schmutzsammelbehälter können Sie so Ihre zu reinigenden Flächen schnell und gründlich kehren.

Auch im Winterdienst hat sich diese Maschine seit Jahren bewährt: Neben den Schneekehrwalzen für den leichten Schneefall können Sie auch größere Schneemengen mit dem einfach anzubringenden Schneeschild räumen. In der Konstruktion wurde beim Fahrtrieb bewusst auf kälteempfindliche Bowdenzüge verzichtet und auf eine hochwertige Gestängesteuerung gesetzt. Dadurch ist die HK-Serie auch bei Minusgraden immer einsatzbereit.

Die Pulverbeschichtung, die stabile Verarbeitung und der wartungsarme Hydraulikantrieb sichern Ihnen zudem eine lange Lebensdauer der Maschine.

Zubehör:

- Schmutzsammelbehälter mit Stützrollen
- hydraulischer Seitenkehrbesen
- Schneeräumschild mit Gummileiste
- Schneeketten
- Sulky

ADLER-Handkehrmaschine		HK 5.5	HK 6.5
Arbeitsbreite (gerade)	cm	75	100
Bürstenantrieb		hydraulisch	hydraulisch
Bürstendurchmesser	mm	320	320
Bürstenverstellung		links/rechts/gerade	links/rechts/gerade
Bürstendrehrichtung		einseitig drehend	beidseitig drehend
Fahrtrieb		hydraulisch/stufenlos (vorwärts) 0 – 3,7 km/h	hydraulisch/stufenlos (vorwärts und rückwärts) 0 – 4,2 km/h
Getriebe		Differenzial	Differenzial
Antriebsmotor		Honda GCV 160 5,5 PS (4,0 kW)	Honda GX 200 6,5 PS (4,8 kW)
Bereifung		480/4.00-8	480/4.00-8
Flächenleistung	m ² /h	2.800	bis zu 4.000
Lackierung		Pulverbeschichtung	Pulverbeschichtung



Gestängesteuerung und stufenloser Fahrtrieb



Handkehrmaschine mit Seitenkehrbesen



Kehren mit Sammelbehälter



Die HK 5.5 im Einsatz – extrem wendig



Honda-Motor GX 200



Handkehrmaschine mit Schneeräumschild