

Einfach losfegen ...

# Kehrmaschine K 600

- ▶ 600 mm Bürstendurchmesser
- ▶ Freikehrmodus
- ▶ Universalaufnahmesystem
- ▶ einfache Kehrwalzennachstellung
- ▶ hydraulische Entleerung serienmäßig
- ▶ 2 große Lenkrollen Ø 250 mm
- ▶ serienmäßige Nachlaufsicherung

Universalaufnahmesystem

WIR  
ENTWICKELN &  
PRODUZIEREN IN  
DEUTSCHLAND

## Steckbrief ADLER-Kehrmaschine K 600

### Die perfekte Lösung für schmales Geld ...

Das Baukastensystem sorgt darüber hinaus dafür, dass Sie jederzeit Ihre ADLER K 600 mit den verschiedensten Optionen nachrüsten können.

#### Zubehör:

- ▶ großvolumiger Schmutzsammelbehälter inklusive verschleißfester Kehrleiste, serienmäßiger hydraulischer Entleerung mit Freikehrmodus und drittem Stützrad
- ▶ Seitenkehrbesen 600 mm für randnahes Kehren, optimal beim Rinnsteinfegen
- ▶ Wassersprüheinrichtung 120 / 240 l zur Reduzierung der Staubbildung
- ▶ geschützter innenliegender Motor
- ▶ verstärkte Schwerlastlenkrollen Ø 250 mm x 80 mm
- ▶ Stromregelventil 3/4" für Hydraulikölvolume ab 75 l/min bis 120 l/min
- ▶ Stromregelventil 1" für Hydraulikölvolume ab 120 l/min
- ▶ hydraulische Seitenverschwenkung für den flexiblen freikehrenden Einsatz
- ▶ Geräteaushebung passend zur Frontplatte DIN 76060 Größe 3 oder Größe 5 inkl. Aushubzylinder und Niveauegleich zur optimalen Boden Anpassung
- ▶ Kratzvorrichtung
- ▶ Begrenzungslichter LED 12/24 V
- ▶ Sonderfarbe gem. RAL-Farbton (Standard RAL 2002)

ADLER-Kehrmaschine K 600		135	150	180	210	240	270
Arbeitsbreite gerade / schräg	cm	135/127	150/141	180/169	210/197	240/226	270/254
Gesamtbreite	cm	166	181	210	240	269	299
Bürstendurchmesser	mm	600	600	600	600	600	600
erf. Hydraulikdruck u. -volumen		160 bar / > 25 l/min			160 bar / > 40 l/min		
Gewicht freikehrend / Schmutzbehälter kg		290/378	320/413	345/448	370/472	395/517	420/550
Füllvolumen Schmutzbehälter	Liter	191	212	255	297	340	382
Flächenleistung	m²/h	10.800	12.000	14.400	16.800	19.200	21.600



Seitenkehrbesen und Wassersprüheinrichtung als Option



Verstärkte Schwerlastlenkrollen

Geeignet für den Traktor im Heck- und Frontanbau



Bürste stufenlos einstellbar



Freikehrmodus, hydraulische Behälterentleerung und drittes Stützrad am Sammelbehälter



Kratzvorrichtung K 600 ohne Schmutzsammelbehälter



Hofladeranbau mit 3D-Niveauegleich



Radladeraufnahme mit Niveauegleich über Rollenführung

