

... weggekehrt!

Kehrmaschine K 750

- ▶ 750 mm Bürstendurchmesser
- ▶ Schwerlastlenkrollen Ø 400 mm
- ▶ serienmäßige Nachlaufsicherung
- ▶ innenliegender Hydraulikmotor
- ▶ Front- und Heckanbau möglich
- ▶ Universalaufnahmesystem

Pendelnd aufgehängte Kehrwalze

WIR
ENTWICKELN &
PRODUZIEREN IN
DEUTSCHLAND

Steckbrief ADLER-Kehrmaschine K 750

Gekehrte Welt mit ADLER

Ein Highlight stellen die hochwertigen Schwerlastlenkrollen dar – Schlaglöcher, Schienen und schwieriges Gelände meistert Ihre ADLER K 750 problemlos. Auf Wunsch können Sie Ihre Maschine mit einem großvolumigen Schmutzsammelbehälter ausrüsten oder mit dem Seitenbesen Rinnsteine kehren und wenn es staubt, können Sie bequem den Staub mit unserer Wassersprüheinrichtung binden.

Zubehör:

- ▶ großvolumiger Schmutzsammelbehälter mit Freikehrmodus inklusive verschleißfester Kehrleiste und Schwerlastlenkrolle Ø 400 mm x 100 mm
- ▶ Seitenkehrbesen für randnahes Kehren, optimal beim Rinnsteinfegen
- ▶ Wassersprüheinrichtung 240 l / 360 l zur Reduzierung der Staubbildung
- ▶ Stromregelventil 1" für Hydraulikölvolume ab 90 l/min
- ▶ hydraulische Seitenverschwenkung für den flexiblen freikehrenden Einsatz
- ▶ Geräteaushebung passend zur Frontplatte DIN EN 15432-1 Größe 3 oder 5 inkl. Aushubzylinder und Niveauausgleich zur optimalen Bodenanpassung
- ▶ Kratzvorrichtung (siehe Seite 18 - 19)
- ▶ Begrenzungslichter LED 12/24 V / Warnfahnen
- ▶ Sonderfarbe gem. RAL-Farbtton (Standard RAL 2002)

ADLER-Kehrmaschine K 750		210	240	270	300	330
Arbeitsbreite gerade / schräg	cm	210/198	240/228	270/257	300/285	330/313
Gesamtbreite	cm	233	262	292	321	351
Bürstendurchmesser	mm	750	750	750	750	750
erf. Hydraulikdruck u. -volumen		160 bar / > 35 l/min			160 bar / > 40 l/min	
Gewicht inkl. Aufnahme / Schmutzbehälter	kg	499/690	596/800	674/890	748/995	875/1.135
Füllvolumen Schmutzsammelbehälter	Liter	390	450	500	555	610
Flächenleistung	m²/h	16.800	19.200	21.600	24.000	26.400
passend für Trägerfahrz. mit Einsatzgewicht	t	ab 3	ab 4	ab 5	ab 6	ab 6



Seitenkehrbesen und Wassertank als Option



K 750 mit Geräteaushebung Größe 3/5



Freikehrmodus und 750 mm Bürstendurchmesser serienmäßig



Große Lenkrollen 400 mm x 100 mm



K 750 mit Kratzvorrichtung und Schmutzsammelbehälter



Hydraulische Entleerung des Sammelbehälters

