

... auf die Größe kommt's an!

Kehrmaschine K 950

- ▶ enorme Flächenleistung
- ▶ Heavy-Duty-Hydraulikpaket: bestehend aus Stromregelventil 1¼" und Rückschlagventil zur Nachlaufsicherung bis zu einer hydraulischen Fördermenge von 400 l/min
- ▶ große Stützräder Ø 460 mm x 125 mm (Vollgummi)
- ▶ kurzer Anbau durch intelligentes Aufnahmesystem mit 3D-Ausgleich und integrierter hydraulischer Seitenverschwenkung
- ▶ pendelnde Bürstenaufhängung: Top-Kehrergebnis, lange Lebensdauer der Bürste

Serienmäßig mit SmartBox



WIR ENTWICKELN & PRODUZIEREN IN DEUTSCHLAND

Steckbrief ADLER-Kehrmaschine K 950

Der ADLER für enorme Flächenleistung!

Die K 950 von ADLER ist eine der größten Kehrmaschinen Europas. Mit einem Bürstendurchmesser von nahezu einem Meter werden Drehgeschwindigkeiten erzeugt, die selbst unter extremsten Bedingungen – wie zum Beispiel beim Einsatz im Steinbruch – für saubere Ergebnisse in Ihrem Betrieb sorgen. Dank der 46 cm großen Schwerlastlenkrollen meistert die ADLER K 950 auch unwegsames Gelände problemlos. Begeistern wird Sie die besonders bequeme Ansteuerung aller hydraulischen und elektrischen Funktionen aus der Kabine heraus. So können Sie z. B. die serienmäßige hydraulische Seitenverschwenkung nutzen oder einfach nur den Seitenbesen abklappen und zuschalten. Über ein Heavy-Duty-Hydraulikpaket, bestehend aus Stromregelventil 1¼" und Rückschlagventil zur Nachlaufsicherung, wird Ihre Maschine bis zu einer hydraulischen Fördermenge von 400 l/min abgesichert.

Zubehör:

- ▶ großvolumiger Schmutzsammelbehälter mit zwei integrierten Schwerlastlenkrollen (Ø 460 mm x 125 mm) inkl. elektrisch einschaltbarem Freikehrmodus und verschleißfester Kehrleiste
- ▶ hydraulisch klapp- und zuschaltbarer Seitenkehrbesen Ø 900 mm (wahlweise rechts oder links)
- ▶ 600-Liter-Wassersprüheinrichtung mit zwei Elektropumpen (12/24 Volt)
- ▶ speziell für die große Arbeitsbreite entwickeltes Spritzschutzblech (verstellbar)
- ▶ 3. und 4. Stützrad inkl. Spritzschutzblech – vorteilhaft bei freikehrenden Maschinen
- ▶ Begrenzungslichter LED (12/24-Volt) und/oder Warnfahnen
- ▶ Sonderfarbe gem. RAL-Farbtton (Standard RAL 2002)

ADLER-Kehrmaschine K 950		300	330	360	390
Arbeitsbreite gerade / schräg	cm	300/275	330/304	360/334	390/363
Gesamtbreite	cm	327	357	386	416
Bürstendurchmesser	mm	950	950	950	950
erf. Hydraulikdruck u. -volumen		160 bar / >65 l/min			
Gewicht inkl. Aufnahme / Schmutzbehälter	kg	2.010/2.660	2.055/2.725	2.100/2.790	2.150/2.860
Füllvolumen Schmutzsammelbehälter	Liter	1.100	1.210	1.320	1.425
Flächenleistung	m²/h	24.000	26.400	28.800	31.000
passend für Trägerfahrz. mit Einsatzgewicht	t	ab 12		ab 15	



Wenn Wassersprüheinrichtung, dann richtig: Der Seitenkehrbesen wird immer mit Sprühdüse ausgerüstet!



Alles ist immer dabei: Hydraulische Seitenverschwenkung, 3D-Niveaueingleich, Höhenanzeiger und die innovative ADLER-Anbaukonsole.



Der Freikehrmodus wird per Fernbedienung aktiviert!



Hydraulisch klapp- und zuschaltbarer Seitenkehrbesen (Ø 900 mm).



Der besonders „tiefe“ Sammelbehälter erhöht das Kehrvolumen. Natürlich serienmäßig mit hydraulischer Entleerung.



Vier große Lenkrollen (460 mm x 125 mm) sorgen für mehr Stabilität bei der Arbeit.

