

Hier gaat het rond ...

# Bakveger KS 600 / 750

- ▶ Borsteldiameter 600 mm of 750 mm
- ▶ Slijtvaste messen & noppenprofiel
- ▶ Zijdelings schuin gemonteerde slijtmessen
- ▶ Eenvoudige borstelverstelling
- ▶ Binnenliggende en afgeschermdde hydrauliekmotor

WIJ  
ONTWIKKELEN &  
PRODUCEREN IN  
DUITSLAND

**KT**  
L  
& Poeder  
coating

## Memo

## ADLER-Bakveger KS 600 / 750

### De absolute stratenveger!

Juist bij de stratenbouw toont de bakveger KS 600/750 zijn sterke punten. Door de grote borsteldiameter worden de voegen diep uit geveegd.

Robust, lange levensduur, breed inzetbaar: De KS 600/750 is de ideale allrounder voor dagelijks gebruik onder extreme omstandigheden.

### Accessoires:

- ▶ Geleidingsrollen van staal (Ø 125 mm) achterkant bak
- ▶ Hydraulisch kiepen
- ▶ Verstelbare stofkap
- ▶ Zijborstel
- ▶ Watersproei-installatie 120 l

ADLER-Bakvege KS 600 / 750		150	165	180	210	240
Werkbreedte	cm	150	165	180	210	240
Totale breedte	cm	174	189	204	234	264
Borsteldiameter	mm	600	600	600	750	750
Benodigd hydr.vermogen en volume		160 bar / > 30 l/min				
Gewicht incl. bak	kg	419	460	502	618	706
Inhoud bakl	Liter	388	426	465	590	674
Capaciteit	m³/h	9.000	10.100	10.900	12.600	14.400



Verstelbare stofkap



Hydraulisch kiepen (optie)



Leeg kiepen



Compacte bouw



KS 600 aan mini-shovel



Vervisselbare slijtmessen onder en zijdelings

