

Alles in orde in de city ...

Veegmachine K 560

- ▶ Mechanisch/hydraulisch (optie)
aangedreven veegmachine
- ▶ Eenvoudige borstelas verstelling
- ▶ Gering eigen gewicht
- ▶ Extreme stabiele uitvoering

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND



Memo ADLER-Veegmachine K 560

De schone oplossing voor uw gemeente ...

Bevrijdt pleinen en straten heel eenvoudig van vuil, blad en sneeuw.

De ADLER K 560 is de economische oplossing voor gemeentelijk gebruik, voor tuin- en landschapsarchitecten of voor dienstverleners in de vastgoedsector. Door zijn geringe gewicht is de aftakas aangedreven veegmachine optimaal geschikt voor aanbouw op smalspoor tractoren en kleine werktuigdragers. De uitrusting van de ADLER K 560 kan, afhankelijk van de eisen en het toepasingsgebied, door individuele opties aangepast worden.

Accessoires:

- ▶ Hydraulische schuinverstelling voor de flexibele vrijvegende inzet
- ▶ Vuilopvangbak met groot volume, inclusief slijtagevast rubberstrip, derde steunwiel en standaard hydraulische lediging
- ▶ Watersproei-installatie 120 l / 300 l voor minder stofvorming tijdens het vegen (watertank aan de achterkant gemonteerd)
- ▶ Grote zijborstel om kort bij de rand te vegen, ideaal voor het vegen van straatgoten (hydraulisch aangedreven)
- ▶ Verzwaarde steunwielen Ø 200 mm x 50 mm
- ▶ Spatscherm mechanisch verstelbaar
- ▶ Breedtelampen LED 12/24V
- ▶ Speciale kleur volgens RAL-kleur (standaard RAL 2002)

ADLER-veegmachine K 560		135	150	180
Werkbreedte recht / schuin	cm	135/128	150/143	180/171
Totale breedte	cm	151	166	196
Borsteldiameter	mm	560	560	560
Toerental	1/min	540 – 2.200		
Benodigd hydraulische vermogen		160 bar / 20 l/min		
Gewicht incl. opname / opvangbak	kg	190/243	205/261	235/296
Inhoud vuilopvangbak	Liter	128	142	173
Capaciteit	m²/h	10.800	12.000	14.400



Zijborstel tijdens het gebruik



K 560 met verstelbaar spatscherm



Zeer grote uitwerphoek in machineframe -
Ideaal voor sneeuw vegen



De K 560 aan het werk met een zoutstrooier
ST-E winterdienst



Toerental, draairichting en tandwielkast positie
zijn variabel