

Gewoon starten ...

Veegmachine K 600

- ▶ Borsteldiameter 600 mm
- ▶ Vegen zonder demontage opvangbak
- ▶ Universeel opnamesysteem
- ▶ Eenvoudige borstelhoogte verstelling
- ▶ Hydraulische opvangbak
- ▶ 2 Zware zwenkwielen Ø 250 mm
- ▶ Standaard naloopbeveiliging

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND

Memo ADLER-Veegmachine K 600

De perfecte oplossing voor weinig geld ...

Net als alle ADLER veegmachines kan ook de ADLER K 600 te allen tijde met de meest uiteenlopende opties worden uitgerust.

Accessoires:

- ▶ Hydraulische schuinverstelling
- ▶ Vuilopvangbak met een zeer grote inhoud, slijtagevast rubberen geleidingsstrip en standaard hydraulische lediging en derde steunwiel geïntegreerd.
- ▶ Hefinrichting met DIN plaat DIN EN 15432-1 grote 3 of 5 voorzien van hydr. hefcilinder en niveauregeling voor optimale bodemaanpassing
- ▶ Afgeschermdde binnenliggende hydrauliekmotor
- ▶ Watersproei-installatie 120/240 l voor minder stofvorming tijdens het vegen
- ▶ Zijborstel 600 mm om dicht aan de rand te vegen, ideaal voor het vegen van straatgoten
- ▶ Zware zwenkwielen 250 x 80 mm
- ▶ Modderschaaf (zie pagina 18 - 19)
- ▶ Volumestroomregelventiel 3/4" voor voertuigen met meer dan 75 l/min tot 120 l/min
- ▶ Volumestroomregelventiel 1" voor voertuigen met meer dan 120 l/min
- ▶ Breedtelampen LED 12/24 V / Waarschuingsvlaggen
- ▶ Speciale kleur volgens RAL-kleur (standaard RAL 2002)

ADLER-Veegmachine K 600		135	150	180	210	240	270
Werkbreedte recht / schuin	cm	135/127	150/141	180/169	210/197	240/226	270/254
Totale breedte	cm	166	181	210	240	269	299
Borsteldiameter	mm	600	600	600	600	600	600
Benodigd hydraulische vermogen		160 bar / > 25 l/min			160 bar / > 40 l/min		
Gewicht zonder/met opvangbak	kg	290/378	320/413	345/448	370/472	395/517	420/550
Inhoud vuilopvangbak	Liter	191	212	255	297	340	382
Capaciteit		10.800	12.000	14.400	16.800	19.200	21.600



Zijborstel als optie



Verzwaarde wielen

Geschikt voor zowel front als achter aanbouw



Traploze borstelinstelling



Vegen onder de bak door. Opvangbak hydraulisch kiepend met 3e steunwiel



Modderschaaf K 600 zonder opvangbak



Universele opname met 3D niveauregeling



Zware universele opname met 3D niveauregeling en rollengeleiding

