

... weggeveegd!

Veegmachine K 750

- ▶ Borsteldiameter 750 mm
- ▶ Zware wielen Ø 400 mm
- ▶ Standaard naloopbeveiliging
- ▶ Afgeschermd hydraulische motor
- ▶ Zowel front als achterveger
- ▶ Universele aanboudelen

Verende pendelende
borstelophanging

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND

Memo

ADLER-Veegmachine K 750

Schone wereld met ADLER!

Een Highlight is de hoogwaardige zware zwenkwielen; kuilen, rails en moeilijk terrein worden moeiteloos overwonnen door uw ADLER K 750. Op uw verzoek kunt u uw machine met een grote opvangbak uitrusten of met hydraulische schuinverstelling. Wanneer u last heeft van stofvorming kunt u de machine uitrusten met een watersproei-installatie.

Accessoires:

- ▶ Hydraulische schuinverstelling
- ▶ Vuilopvangbak met groot volume, inclusief slijtvast rubberstrip en zware zwenkwielen 400 mm x 100 mm
- ▶ Standaard onder de opvangbak door vegen. Geen demontage opvangbak nodig voor vegen naar de berm toe.
- ▶ Hefinrichting met DIN plaat 76060 Grote 3 of 5 voorzien van hydr. hefcilinder en niveauregeling voor optimale bodemaanpassing
- ▶ Watersproei-installatie 240 l / 360 l om de stofvorming tijdens het vegen te verminderen
- ▶ Zijborstel hydr. aangedreven voor strak langs de kant te vegen. Handig bij het vegen van straatgoten
- ▶ Modderschaaf (zie pagina 18 - 19)
- ▶ Breedtelampen LED 12/24 V / Waarschuingsvlaggen
- ▶ Volumestroomregelventiel 1" > 90 l/min
- ▶ Speciale kleur volgens RAL-kleur (standaard RAL 2002)

ADLER-Veegmachine K 750		210	240	270	300	330
Werkbreedte recht / schuin	cm	210/198	240/228	270/257	300/285	330/313
Totale breedte	cm	233	262	292	321	351
Borsteldiameter	mm	750	750	750	750	750
Benodigd hydraulisch vermogen en volume		160 bar / > 35 l/min			160 bar / > 40 l/min	
Gewicht zonder/met opvangbak	kg	499/690	596/800	674/890	748/995	875/1.135
Inhoud vuilopvangbak	Liter	390	450	500	555	610
Capaciteit	m ² /h	16.800	19.200	21.600	24.000	26.400
Passend voor werktuigdragers met inzetgewicht	t	vanaf 3	vanaf 4	vanaf 5	vanaf 6	vanaf 6



Zijborstel en watertank als optie



K 750 met hefinrichting DIN 3/5



Vegen zonder demontage vuilopvangbak en 750 mm borsteldiameter standaard



K 750 met modderschaaf



Hydraulisch legen van de vuilopvangbak



Grote zwenkwielen 400 mm x 100 mm