

Hier gaat het rond ...

Bakveger KS 600 / 750

- ▶ Borsteldiameter 600 mm of 750 mm
- ▶ Slijtvaste messen & noppenprofiel
- ▶ Zijdelings schuin gemonteerde slijtmessen
- ▶ Eenvoudige borstelverstelling
- ▶ Binnenliggende en afgeschermdde hydrauliekmotor

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND



Memo

ADLER-Bakveger KS 600 / 750

De absolute stratenveger!

Juist bij de wegenbouw toont de bakveger KS 600/750 zijn sterke punten. Door de grote borsteldiameter worden de voegen diep uit geveegd.

De standaard schuin geplaatste en eenvoudig te vervangen slijtmessen van slijtvast materiaal, gecombineerd met panzernoppen, zorgen voor een zeer lange levensduur van de veegbak. Dit wordt verder versterkt door de hoogwaardige ADLER-primer en poedercoating. Robuust, duurzaam en veelzijdig: de KS 600 / 750 is de ideale allroundmachine voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden.

Accessoires:

- ▶ Geleidingsrollen van staal (Ø 125 mm) achterkant bak
- ▶ Hydraulisch kiepen
- ▶ Verstelbare stofkap
- ▶ Zijborstel
- ▶ Watersproei-installatie 120 l

ADLER-Bakvege KS 600 / 750		150	165	180	210	240
Werkbreedte	cm	150	165	180	210	240
Totale breedte	cm	174	189	204	234	264
Borsteldiameter	mm	600	600	600	750	750
Benodigd hydr.vermogen en volume		160 bar / > 30 l/min				
Gewicht incl. bak	kg	419	460	502	618	706
Inhoud bakl	Liter	388	426	465	590	674
Capaciteit	m²/h	9.000	10.100	10.900	12.600	14.400



Verstelbare stofkap



Hydraulisch kiepen (optie)



Leeg kiepen



Compacte bouw



KS 600 aan mini-shovel



Vervisselbare slijtmessen onder en zijdelings