

Opgeruimd ...

Sneeuwschuif V-Serie

- ▶ Van 65/90 cm hoog tot 135 cm - 300 cm breed
- ▶ Twee schanierbare vleugels
- ▶ Hydraulische schuinverstelling
- ▶ IJsvrije geveerde kleppen
- ▶ Randafhouder
- ▶ Hoogwaardige primer en poedercoating
- ▶ Verstelbare steunwielen



Memo ADLER-Sneeuwschuif V-Serie

De sneeuw ADLER voor het komende winter!

De ADLER-Vario sneeuwschuif ondersteunt u bij het professioneel ruimen bij zware omstandigheden. Door de variabele standen van het blad, rechts, links (30) of V en Y vorm, kunt u fietspaden en voetpaden eenvoudig sneeuwvrij maken. Ook inzetbaar voor parkeerplaatsen en industrieterreinen.

Standaard wordt de V-Serie met randafhouder, ijsvrije geveerde kleppen en hoogwaardige steunwielen uitgevoerd.

Door de verkrijgbare en flexibele opnamesystemen voor smalspoortractoren en minishovels kunt u de sneeuwschuif van de V-Serie veelvuldig in het winterseizoen inzetten. De geïntegreerde niveauregeling zorgt voor een uitstekend ruimresultaat.

Als uw voertuig geen 2 dubbelwerkende ventielen heeft, kunt u de gewenste standen van het bord verstellen door middel van een elektrisch omschakelventiel.

Accessoires:

- ▶ Verzwaarde zwenkwielen Ø 200 x 50 mm
- ▶ Elektrisch omschakelventiel
- ▶ Breedtelampen LED 12/24 V met markeringsstickers links/rechts
- ▶ Vlaghouder
- ▶ Vlaggen met flexibele steel
- ▶ Speciale kleur volgens RAL-kleur (Standard RAL 2002)
- ▶ Comfortbediening voor het verzetten van de sneeuwpliegveugel in één handeling

ADLER-Vario-Sneeuwschuif V-Serie	135	150	180	210	240	270	300	330
Werkbreedte in V-, Y- en diagonaal (bij 30o schuinstelling) cm	121	129	155	190	215	235	258	289
Bordhoogte binnen / buiten mm	550/650	550/650	550/650	750/900	750/900	750/900	750/900	750/900
Zwenkwielen Ø/mm	180 x 50	180 x 50	180 x 50	200 x 80	200 x 80	200 x 80	200 x 80	200 x 80
Gewicht (zonder opname) kg	185	190	200	353	389	412	465	511



V-Serie met universele opname



Verkrijgbaar in werkbreedte van 135 cm tot en met 330 cm



Elektrisch omschakelventiel + overdrukventiel = comfortbediening



Universele opname met niveauregeling en steunpoot



Alle standen mogelijk Y, V en diagonaal

