

Klein, maar rein ...

Veegmachine K 450

- ▶ Mechanisch/hydraulisch (optie) aangedreven veegmachine
- ▶ Eenvoudige borstelas verstelling
- ▶ Gering eigen gewicht-stabiele uitvoering
- ▶ Hogewaardige corrosiebescherming door grondering en poedercoating

WIJ
ONTWIKKELEN &
PRODUCEREN IN
DUITSLAND



Memo ADLER-Veegmachine K 450

Kleine machine met groot resultaat ...

Pak hiermee vuil, lichte sneeuw en bladeren aan!

De ADLER K 450 is onze kleinste veegmachine, die economisch bij u zal scoren. Hierbij vertrouwen wij op een laag gewicht rekening houden met een stabiele uitvoering. Onze werkbreedtes laten toe om zelfs in de kleinste hoeken te vegen. Het reinigen van trottoirs is met deze machine een kinderspel wat zelfs voor de "groten" leuk is. Optimaal voor aanbouw aan smalspoor tractoren en werktuigendragers!

Accessoires:

- ▶ Hydraulische schuinverstelling voor de flexibele vegende inzet zonder opvangbak
- ▶ Aftakas
- ▶ Vuilopvangbak met groot volume, inclusief slijtagevast rubberstrip, mechanische optie hydraulische lediging
- ▶ Watersproei-installatie 120 l / 300 l voor verminderen stofvorming tijdens vegen (watertank aan de achterkant gemonteerd)
- ▶ Grote zijborstel om kort bij de rand te vegen, ideaal voor het vegen van straatgoten (hydraulisch aangedreven)
- ▶ Steunwiel (aanbevolen bij mini-shovels)
- ▶ Breedtelampen LED 12/24 V
- ▶ Speciale kleur volgens RAL-kleur (standaard RAL 2002)

ADLER-Veegmachine K 450		120	135	150
Werkbreedte recht / schuin	cm	120/113	135/128	150/143
Totale breedte	cm	136	151	166
Borsteldiameter	mm	450	450	450
Toerental	1/min	540 – 2.200		
Benodigde hydraulische vermogen en volume		160 bar / 25 l/min		
Gewicht zonder opvangbak incl. opname	kg	170	175	185
Inhoud vuilopvangbak	Liter	54	61	68
Capaciteit	m²/h	9.600	10.800	12.000



K 450 met mechanische lediging opvangbak



Zijborstel in werking met 3e steunwiel



K 450 vegen zonder opvangbak



Borstelverstelling door pen gat verbinding



Opnamesysteem koppeldriehoek CAT kommunaal



Watersproei installatie (120 l of 300 l) achter in de hef als optie.